



SCHEMA TECNICA

CATENOIL

GRASSO RESISTENTISSIMO POLIFUNZIONALE.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Speciale per o-ring, lubrifica e protegge in modo ottimale ogni tipo di catena che debba operare in presenza di alte temperature. Ideale per lubrificare cuscinetti, snodi, sospensioni meccaniche a scorrimento veloce.

VANTAGGI

CATENOIL espelle i residui ferrosi, impermeabilizza, protegge dagli agenti atmosferici e chimici ed evita la formazione di ruggine. Non cola.

CARATTERISTICHE

sulla fase liquida:	viscoso bruno
Odore:	caratteristico
Densità a 20°C:	0.910 g/cm ³

MODO D'USO

Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare utilizzando la cannucchia in dotazione ad una distanza ravvicinata. Non eccedere nell'uso.

CONTENUTO

Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

FORMATI DISPONIBILI:

Bombola 200 ml e 500 ml

Data di emissione : 05/04/2008

Revisione del

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.