



SCHEMA TECNICA

SVITING RAPIDO

SBLOCCANTE RAPIDO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il prodotto, fortemente penetrante, rimuove rapidamente l'ossido e ha una azione lubrificante e disincrostante su pezzi metallici accoppiati, quali bulloni, catene, serrature, molle e ingranaggi.

VANTAGGI

Non danneggia le parti in gomma o verniciate.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche chimico-fisiche sulla fase liquida:	Liquido marrone chiaro
Odore:	di solvente
Densità a 20°C:	0.895 g/cm ³

MODO D'USO

Spruzzare o applicare con un pennello sulla parte da trattare e attendere qualche minuto. Per ossidi particolarmente persistenti, ripetere l'operazione.

CONTENUTO

Contiene 5-15% tensioattivi non ionici.

BIODEGRADABILITA'

Oltre 90% artt. 2 e 4 n. 136 del 26/04/83.

FORMATI DISPONIBILI:

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.