



SCHEMA TECNICA

SILVER PRESOAK

EMOLLIENTE PER IMPIANTI AUTOMATICI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Prodotto liquido idrosolubile di nuova concezione nel settore dei detergenti, specifico per impianti automatici, tunnel e portali. Il prodotto può essere erogato anche tramite nebulizzatore.

VANTAGGI

Facilità di risciacquo e alto potere schiumogeno e detergente. *SILVER PRESOAK* è un emolliente di elevata qualità che soddisfa le richieste degli operatori, ottimo il rapporto qualità prezzo.

SILVER PRESOAK è un preparato concentrato con buona detergenza su sporchi ostinati come: grasso, olio, smog, moscerini, gasolio, ecc. Non rovina le parti in gomma e le cromature. Inoltre non forma incrostazioni e non danneggia le pompe di pescaggio. Il preparato ha un gradevole profumo di lavanda. Rispettando le diluizioni del modo d'uso, il carico dei tensioattivi presenti nel refluo rientrano nei valori di concentrazione limite previste dalla tabella 3 all. 5 D.I gs.n. 152/99.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche chimico-fisiche:	liquido paglierino
Valore del pH1% a 20°C:	10,5 – 12,5 (phmetro)
Densità a 20°C:	1,085 g/cm ³
Profumo:	lavanda
Solubilità:	completamente miscibile

MODO D'USO

Far aspirare dalla pompa dosatrice 10-20 grammi di prodotto per auto.

Applicato con nebulizzatore diluire il prodotto da 1:20 a 1:30, "in funzione all'entità dello sporco da trattare".

AVVERTENZE

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

CONTENUTO

Contiene tra 5-15% tensioattivi non ionici, cationici, EDTA. Altri componenti: profumo, linalool.

BIODEGRADABILITÀ

Oltre il 90% art 2 e 4 n°136 del 26/04/1983.

FORMATI DISPONIBILI

Tanica da 5 e 25 Kg

Data di emissione : 19/12/2007

Revisione del

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.